

на шлифмашины и дрели корончатого сверления немецкого производителя "FEIN"!!!*



Компактная и удобная углошлифовальная машина **WSG 8-125** от немецкого производителя промышленного электроинструмента компании "FEIN". Диаметр шлифовального круга - 125 мм.

Увеличен срок службы угольных щеток до 30 % и объем снимаемого материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами. Цельнометаллическая головка редуктора обеспечивает прочность и продлевает срок службы. Сравнительно малый вес и низкая вибрация для инструмента в своем классе. Промышленный кабель Н 07. Защитный кожух регулируется без применения ключа и защищен от проворачивания. Фиксация шпинделя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт
- Эффективная мощность: 520 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу: 11 000 об/мин
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес согласно ЕРТА: 2,0 кг
- Фланцы: М 14
- Шлифовальный круг: Ø125 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг: Ø125 мм



Цена: ~~11 324,00~~ 5 000,00 рублей с НДС

Углошлифовальная машина **WSG 20-230**. С эффективной мощностью 1250 Вт для отрезных и шлифовальных работ с высокой нагрузкой. Диаметр круга 230 мм. Мощная угловая шлифовальная машина в классе 2000 Вт со шпинделем М14.

Высокая производительность высокочастотного двигателя FEIN во всем рабочем диапазоне нагрузок. Безопасное обращение обеспечивает плавный пуск и блокировка самопуска, может поставляться с системой автоматической остановки. 4 положения задней рукоятки. Подшипник с пвлезачитой, угольные щетки - самоотключающиеся

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная потребляемая мощность: 2 000 Вт
- Эффективная мощность: 1 250 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу: 6 600 об/мин
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес: 5,6 кг
- Фланцы: М 14
- Шлифовальный круг D 230 мм
- Elast. Тарельчатый шлифовальный круг D 230 мм
- Потребляемая мощность 1200 Вт
- Макс. частота вращения диска 7000 об/мин
- Макс. диаметр диска 150 мм
- Резьба шпинделя М14



Цена: ~~31 212,00~~ 10 200,00 рублей с НДС

- Питание от сети
- Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения

- Дополнительная рукоятка двухпозиционная
- Длина сетевого кабеля 4 м
- Размеры (Д х В) 349 х 103 мм
- Вес 2.4 кг

ООО «МАГНИТ плюс»

+7 (812)622-14-31

<https://magnitp.ru> mail@magnitp.ru

***Акция имеет ограничение по количеству**

на шлифмашинки и дрели корончатого сверления немецкого производителя "FEIN"!!!*

Дрель корончатого сверления **КВН 25**. Ручная система, сверление металлов. Сочетает преимущества мощной ручной дрели и корончатых сверл с твердосплавными напайками. Корончатое сверление экономичнее традиционного. Изготовление отверстий в нержавеющей стали до 25 мм возможно за один проход.

Система корончатого сверления по металлу КВН25 сочетает преимущества мощной ручной дрели и корончатых сверл с твердосплавными напайками. Корончатое сверление экономичнее традиционного.

Изготовление отверстий в нержавеющей стали до 25 мм возможно за один проход, что дает экономию 40% времени технологической операции.

Корончатое сверление от FEIN - надежность, точность и высокая производительность в любых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная потребляемая мощность: 1 200 Вт
- Эффективная мощность: 680 Вт
- Скорость вращения под нагрузкой: 0-520 об/мин
- Диаметр сверления стали корончатым сверлом: 14-25 мм
- Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом: 14-30 мм
- Макс. глубина сверления корончатого сверла: 20 мм
- Диаметр сверления стали коронками: 14-54 мм
- Макс. глубина сверления коронками: 4 мм
- Резьба по стали до: М 12
- Угловой просвет: 27 мм
- Зажим для корончатого сверла: QuickIN Plus
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес согласно ЕРТА: 3,3 кг



Цена: ~~75 000,00~~ 25 000,00 рублей с НДС

ООО «МАГНИТ плюс»
+7 (812)622-14-31

<https://magnit.sp.ru> mail@magnit.sp.ru

***Акция имеет ограничение по количеству**